

Vaciado In Situ para zonas infantiles

Piso sintético **ideal para zonas infantiles y recreativas.**

Uso en exteriores o interiores, de alto tránsito.

Superficie con propiedades anti impacto.

02 capas totalmente permeables de espesor variable según requerimiento.

- Primera capa (inferior) de espesor variable según requerimiento de gránulos de caucho SBR color negro de 1 – 4 mm (aprox. 14 kg/m²) + 15% de aglutinante.
- Segunda capa (superior) de 10 milímetros de gránulos de caucho EPDM color a seleccionar de 1 – 4 mm (aprox. 10 kg/m²) + 20% de aglutinante.

Alta durabilidad y calidad.

Mantenimiento mínimo.

Cuenta con las Sigüientes Certificaciones:

- Certificado ISO 9001
- Certificado ISO 14001
- Cumple con las Normas DIN Alemanas

La instalación será llevada a cabo de acuerdo con las instrucciones del fabricante y por instaladores de SPORTEK capacitados por el fabricante.

El contrapiso deberá ser preparado siguiendo las instrucciones del fabricante según el documento Requerimientos previos a la instalación del piso.



Acabado Final



REQUERIMIENTOS PREVIOS A LA INSTALACIÓN

Se instalará el material sobre una superficie con las siguientes características:

Resistencia a la compresión de 175 Kg/cm² y 210 Kg/cm² respectivamente, el acabado final debe ser **semi pulido** y libre de huellas y otras marcas.

En todos los casos las superficies deberán curarse con curador químico, desniveles no mayores a 1.5 mm medido con regla de metal o aluminio de 3 metros. La superficie debe estar limpia.

Tener en cuenta que para aplicaciones de cemento el tiempo de curado y secado sin acelerantes químicos es de mínimo 28 días en lugares al aire libre y 45 días en ambientes cerrados. **Sólo así se podrá dar por aprobada esta partida.**

De no cumplir con dichos requerimientos **SPORTEK** se reserva el derecho de iniciar la instalación hasta llegar a los puntos solicitados.